



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 044

на жидкий препарат «Квик Садс» линии «Kitchen»

## QUICK SUDS

УСИЛЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ГРИЛЕЙ И ДУХОВЫХ ШКАФОВ

## Назначение:



Препарат для чистки коптильных камер, варочных котлов и жарочных шкафов, фритюрниц, грилей, хлебопекарных печей, пароконвектоматов, противней, вытяжных зонтов, конвейеров, мусоропроводов и др. оборудования. Применимо для профилактики и устранения органических засоров в сточных трубах.

## Область применения:

Организации общественного питания, пищевые производства, в быту.

## Свойства:



Жидкий сильнощелочной пенный концентрат против дымовых смол и копоти, пригаров жиров, сахара, др. пищевых загрязнений на нержавеющей стали, керамике и стеклокерамике, щелочестойких пластиках и др. Легко смывается. Биоразлагаемый. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

## Способ применения:



Энергично встряхнуть ёмкость! Проверить стойкость поверхности на незаметном участке! Использовать распылением, замачиванием и вручную.

1. Для духовок, грилей, жаровен, пароконвектоматов и др.: использовать концентрат, либо **разбавить из расчёта** 1:60 (17мл+983мл воды=1л 1,7%-раствора), нанести на поверхность, через 5-10мин растереть и смыть горячей водой. Нагревание поверхности до 60-70°C значительно усиливает чистящий эффект.

2. Для фритюрниц: слить масло, закрыть клапан, залить водой по уровню наполнения маслом, добавить препарат **из расчёта** 1:10 (100мл+900мл воды=1л 10%-раствора), включить и кипятить 20мин, выключить и дать остыть, слить, растереть и промыть горячей водой.

3. Для противней, сковород и кастрюль замачиванием: температурный режим мойки 20-85°C. Поместить посуду в ванну с водой, добавить препарат **из расчёта** 1:40 (25мл+975мл воды=1л 2,5%-раствора), через 5-15мин растереть и смыть чистой водой.

4. Для коптильных и др. термокамер: **максимальное разбавление** 1:20 (50мл+950мл воды=1л 5%-раствора), нанести на поверхность, через 10-30мин растереть и смыть горячей водой.

5. Для устранения засоров в сточных трубах: перекрыть воду, залить в сток ≥250мл, через 1ч смыть водой. При сильных засорах увеличить дозировку или время выдержки. Для профилактики и устранения запаха: залить в сток ≥50мл, через 15-30мин смыть.


**Примечание:** оптимальную концентрацию определять по виду и степени загрязнения, жёсткости и температуре воды и др. условиям мойки.

## Основные характеристики:

**Состав:** вода, щёлочь, 5%<NПАВ<15%, комплексон, щелочная добавка.

**Плотность:** 1,30 г/см<sup>3</sup> при 20°C.

**Значение pH 1%-раствора:** 13,0±0,5



## Меры предосторожности:



**Опасно! Беречь от детей!** Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать вдыхания при распылении, проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. *Не смешивать с кислотными средствами! Не использовать на алюминии и цветных металлах!*

## Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте от пищевых продуктов и кормов, а также кислотных препаратов.

**Срок годности:** 3 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

## Логистические данные:

Арт.	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
044-5	5	4640007978078	4	14640007978075
044-20	20	4640007978085	-	

ООО «ПРО-БРАЙТ»

196084, Россия, Санкт-Петербург,

ул. Заставская, д.31/2

Тел.: (812) 244-44-20

post@pro-brite.com

www.pro-brite.com

vk.com/probrite