



Общество с ограниченной ответственностью «АМС Медиа»

ОКПО 72165830 ОГРН 1047796156759
ИНН/КПП 7710532490/770101001
Р/с 40702810538290017974
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
К/с 3010181040000000225 БИК 044525225

Адрес: ул. Первомайская, д. 1, г. Лосино-Петровский, М.О., 141150
Телефон/факс: +7 (499) 265-56-76, 267-04-80, 261-34-21
+7 (495) 232-24-01/02/03, 739-53-11
e-mail: ams-ch@dol.ru, site@ams-ch.ru
www.ams-ch.ru

МЕГАЛАН Ф

Щелочной очиститель фасадов зданий, различных поверхностей

Средство для очистки фасадов зданий и сооружений, строительных конструкций, стен, натуральных и синтетических полов и других твердых поверхностей из щелочестойких материалов. Также применяется для отмыва поверхностей авто и железнодорожного транспорта. Средство эффективно удаляет сложные комплексные атмосферные и почвенные загрязнения, остатки извести, копоть, гарь, сажу, масложировые и другие загрязнения. Не повреждает обрабатываемые поверхности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Профессиональный клининг
- Административные и общественные здания
- Автосалоны и ремонтные помещения
- Объекты коммунального хозяйства
- Объекты городского хозяйства
- Промышленные предприятия и транспорт

ОСОБЕННОСТИ:

- Обладает высокой смачивающей и моющей способностью
- Эффективно против различных сложных загрязнений
- Высокое и стабильное пенообразование
- Эффективно в воде любой жесткости и температуры

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Очистка слабо- и среднезагрязненных поверхностей

Используйте рабочий раствор средства 0,5-2% концентрации (5-20мл средства на 1л воды). Нанесите раствор ручным или механизированным способом (возможно применение аппарата высокого давления, пеногенератора и роторной машины) на загрязненную поверхность, при необходимости разотрите, промойте водой.

Очистка сильнозагрязненных поверхностей

Используйте рабочий раствор средства 2-10% концентрации (20-110мл средства на 1л воды). Нанесите раствор ручным или механизированным способом (возможно применение аппарата высокого давления, пеногенератора и роторной машины) на загрязненную поверхность, выдержите 2-10 минут, тщательно разотрите и промойте водой. При необходимости обработайте повторно.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Состав: >30% очищенная вода, 5-15% смесь НПАВ, 5-15% щелочь, 5-15% комплексообразователь, <5% АПАВ, <5% растворитель, <5% краситель.

Внешний вид: прозрачная однородная жидкость синего цвета.

pH: 9,5–12,5 **Плотность:** 1,03 – 1,10 г/см³

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При работе использовать резиновые перчатки. Не допускать попадания средства на слизистые оболочки и кожу, в случае попадания - промыть большим количеством воды.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в таре изготовителя с плотно закрытой крышкой при температуре от -5 до +30°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей. Средство замерзает, после размораживания восстанавливает свои физико-химические свойства и моющую способность. Рекомендуется после размораживания перемешать встряхиванием.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца со дня изготовления.

ТУ 2381-037-52662802-2009 с изм. №1