



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 271

на аэрозоль «Граффити Ремувер» линии «Cleaning»

# GRAFFITI REMOVER

СРЕДСТВО ПРОТИВ ГРАФФИТИ

**Назначение:**

Препарат для экспресс-чистки фасадов, стен и полов после ремонтных работ, а также для удаления следов вандализма на памятниках и др. уличных объектах и внутри помещений.

**Область применения:**

Торговые и деловые центры, спортивно-оздоровительные и культурно-досуговые, медицинские, образовательные, научные, финансовые и иные учреждения, организации общественного питания, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы, все виды транспорта, в быту.

**Свойства:**

Аэрозольный готовый к применению препарат против надписей и рисунков, выполненных граффити-красками и маркером на металлах, камне, бетоне, кирпиче и др. керамике, гипсе, пластике, стеклах, деревянных, оштукатуренных и др. поверхностях. Не удаляет следы травления поверхностей. Легко воспламеняемый. Не замерзает.

**Способ применения:**

**Обеспечить хорошую проветриваемость при работе в помещении!** Проверить стойкость красителя на незаметном участке! Распылить на загрязнение и вытереть сухой салфеткой. При необходимости обработку повторить.

**Примечание:** обработку выполнять небольшими участками во избежание появления ореола!

**Основные характеристики:**

**Состав:** растворители, пропеллент.

**Плотность:** 0,95 г/см<sup>3</sup> при 20°C.

**Температура возгорания:** ок. 300°C.

**Скорость испарения:** низкая.

**Значение pH:** не применимо.

**Меры предосторожности:**

**Опасно! Беречь от детей!** Использовать резиновые перчатки. Избегать вдыхания при распылении, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. *Не применять вблизи открытого огня и включённых нагревательных приборов! Соблюдать меры пожарной безопасности! Огнеопасно! Не использовать на окрашенных поверхностях!*

**Хранение:**

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов. *Не допускать воздействия прямых солнечных лучей и нагрева ≥30°C!*

**Срок годности:** 5 лет от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

**Логистические данные:**

Артикул	Нетто-объём, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
271-03	0,3	4640007973509	20	14640007973506

