



# Общество с ограниченной ответственностью «АМС Медиа»

ОКПО 72165830 ОГРН 1047796156759  
ИНН/КПП 7710532490/770101001  
Р/с 40702810538290017974  
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва  
К/с 3010181040000000225 БИК 044525225

Адрес: ул. Первомайская, д. 1, г. Лосино-Петровский, М.О., 141150  
Телефон/факс: +7 (499) 265-56-76, 267-04-80, 261-34-21  
+7 (495) 232-24-01/02/03, 739-53-11  
e-mail: [ams-ch@dol.ru](mailto:ams-ch@dol.ru), [site@ams-ch.ru](mailto:site@ams-ch.ru)  
[www.ams-ch.ru](http://www.ams-ch.ru)

## МЕГАН

### Щелочной очиститель нефтемасляных загрязнений

Средство для очистки различных твёрдых поверхностей, деталей машин и механизмов, транспорта, ручной и машинной мойки любых наливных, бетонных и полимерных полов, керамической плитки, линолеума, натурального и искусственного камня, любых металлов и др. Средство эффективно удаляет эксплуатационные, нефтемасляные и жировые загрязнения, консервационные и другие смазки, копоть, сложные комплексные атмосферные, почвенные и дорожные загрязнения.

#### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

- Профессиональный клининг
- Административные и общественные здания
- Автосалоны и ремонтные помещения
- Предприятия пищевой промышленности
- Предприятия торговли
- Промышленные предприятия и транспорт

#### **ОСОБЕННОСТИ:**

- Обладает высокой моющей и проникающей способностью
- Эффективно против различных сложных загрязнений
- Среднепенное, подходит для поломоечных машин
- Эффективно в воде любой жесткости и температуры

#### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

##### **Очистка слабо- и среднезагрязненных поверхностей (ручная и механизированная)**

Используйте рабочий раствор средства 0,5-2% концентрации (5-20мл средства на 1л воды). Нанесите раствор ручным или механизированным способом на загрязненную поверхность или погрузите изделие в раствор, протрите и при необходимости промойте водой.

##### **Очистка сильнозагрязненных поверхностей (ручная и механизированная)**

Используйте рабочий раствор средства 2-10% концентрации (20-110мл средства на 1л воды). Нанесите раствор ручным или механизированным способом на загрязненную поверхность или погрузите изделие в раствор, выдержите 2-5 минут, разотрите щеткой и промойте водой. При необходимости обработайте повторно.

#### **ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

**Состав:** >30% очищенная вода, 5-15% смесь НПАВ и КПАВ, <5% растворитель, <5% фосфаты, <5% щелочные добавки, <5% краситель.

**Внешний вид:** прозрачная однородная жидкость синего цвета.

**pH:** 9,5–11,5 **Плотность:** 1,02 – 1,10 г/см<sup>3</sup>

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** При работе использовать резиновые перчатки. Не допускать попадания средства на слизистые оболочки и кожу, в случае попадания - промыть большим количеством воды.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в таре изготовителя с плотно закрытой крышкой при температуре от +5 до +40°C, не допускать попадания прямых солнечных лучей. Средство замерзает, после размораживания восстанавливает свои физико-химические свойства и моющую способность. Рекомендуется после размораживания перемешать встряхиванием.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:** 24 месяца со дня изготовления.

ТУ 2383-047-52662802-2010 с изм. № 1