

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 144**

на аэрозоль «Формула Икс-5» линии «Cleaning»

FORMULA X-5

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Назначение:

Препарат для чистки различных поверхностей и для удаления наклеек различного типа. Рекомендуется для чистки пластиковых окон после их установки.

Область применения:

Торговые и деловые центры, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые, медицинские, образовательные, научные, финансовые и иные учреждения, организации общественного питания, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы, все виды транспорта, в быту.

Свойства:

Аэрозольный готовый к применению препарат против скотч-клея, маркера, чернил, нефтепродуктов, жиров и отпечатков пальцев, смолы, графитового порошка и сажи на стеклах, кафеле и др. керамике, камне, алюминии и др. металлах, отдельных видах пластика, деревянных и др. поверхностях. Не повреждает лакокрасочные поверхности. Растворяет клеящую основу этикеток, наклеек, стикеров и пр. Отбеливает некоторые виды пластика. Легко воспламеняемый. Не замерзает.

Способ применения:

Обеспечить хорошую проветриваемость при работе в помещении! Проверить стойкость поверхности на незаметном участке, особенно пластика!

1. Для удаления наклеек и стикеров: распылить на наклейку, через 5-10мин её отделить, вытереть насухо.
2. Для удаления скотч-клея, сажи и копоты: распылить на загрязнение, промокнуть пятно и слегка потереть для повышения проницаемости, через 2-3мин вытереть насухо.
3. Для удаления въевшихся загрязнений: распылить на пятно, через 5-10мин крестообразными движениями очистить салфеткой. При необходимости обработку повторить.

Основные характеристики:

Состав: смесь растворителей, НПАВ<5%, пропеллент.

Плотность: 0,71 г/см³ при 20°C.

Температура возгорания: ок. 300°C.

Скорость испарения: низкая.

Значение pH: не применимо

Меры предосторожности:

Опасно! Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки. Избегать вдыхания при распылении, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. *Не применять вблизи открытого огня и включённых нагревательных приборов! Соблюдать меры пожарной безопасности! Огнеопасно! Не применять на оргстекле, поликарбонате, латексе, сан-пластике, пропитанных и прорезиненных поверхностях!*

Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов. *Не допускать воздействия прямых солнечных лучей и нагрева >30°C!*

Срок годности: 5 лет от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

Арт.	Нетто-объём, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
144-03	0,3	4640007973455	20	14640007973452