



Автоматический освежитель воздуха
KSITEX PD-6D



Инструкция пользователя



Спецификация

Материал:	ABS пластик	Вес, гр:	380
Размер (В*Ш*Г), мм:	225*125*90	Управление:	микрокомпьютер
Питание:	2 батарейки АА	Интервал срабатывания, мин:	5,10,15,30

Использование

- 1 Открыть дозатор с помощью ключа.
- 2 В удобном для Вас месте просверлите отверстия в стене, забейте дюбели и шурупами закрепите устройство. Место установки устройства должно быть на уровне не менее 2 метров над полом. Убедитесь, что устройство не будет распылять на полированные поверхности и обои.
- 3 Установите батарейки в устройство соблюдая полярность. При установке батареек и баллона направляйте устройство в сторону от лица. Установите баллон с освежителем воздуха на металлическую скобу устройства, расположенную под механизмом нажатия. В случае необходимости толкните механизм нажатия вверх.
- 4 Установите интервал срабатывания 5, 10, 15 или 30 минут и время работы-день, ночь или 24 часа. Нажмите кнопку ON.
- 5 Устройство оснащено счетчиком срабатываний. После 6000 срабатываний загорится красный индикатор, извещающий о том, что необходимо заменить баллон. Для сброса счетчика необходимо просто выключить устройство и включить снова.

Преимущества

- 1 Гарантия на устройство 6 месяцев.
- 2 При использовании качественных батареек срок службы на одном комплекте батареек 6-8 месяцев.

Предостережения

- 1 Обеспечьте непопадание аэрозоля в лицо и глаза при срабатывании устройства.
- 2 Во избежание вандализма рекомендуется установка устройства выше 2 метров от пола.

Гарантийный талон

Марка прибора _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель _____