

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 046
на жидкий препарат «Аксель-3 Раств Ремувер» линии «Carpet»

AXEL-3 Rust Remover

СРЕДСТВО ПРОТИВ ПЯТЕН РЖАВЧИНЫ, МАРГАНЦОВКИ И КРОВИ

Назначение:



Препарат для удаления пятен на синтетических текстильных и на твёрдых кислотостойких поверхностях.

Область применения:

Торговые и деловые центры, медицинские, образовательные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые и иные учреждения, организации общественного питания, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы, все виды транспорта, в быту.

Свойства:



Жидкий сильнокислотный готовый к применению препарат против пятен ржавчины, марганцовки и крови на кислотостойких поверхностях. Изменяет и уменьшает интенсивность окраски стойких пятен. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания возможно выпадение кристаллического осадка, свойства сохраняются.

Способ применения:




Проверить стойкость красителя ткани на незаметном участке! Смочить салфетку и, не растирая, промокнуть пятно, после его исчезновения промыть с ковровым шампунем и вытереть чистой салфеткой.

Основные характеристики:

Состав: вода, кислота, специальная добавка.

Плотность: 1,05 г/см³ при 20°C.

Значение pH: 1,5±0,5



Меры предосторожности:



Опасно! Беречь от детей! Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать вдыхания при распылении, проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Не смешивать со щелочными и хлорсодержащими средствами! Не использовать на натуральных тканях из шерсти, хлопка и шёлка, а также на мраморе, бетоне, алюминии и цветных металлах!

Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также щелочных и хлорсодержащих препаратов.

Срок годности: 5 лет от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

| Арт. | Тара, л | EAN-13 | Кол-во в уп., шт | ITF-14 |
|--------|---------|---------------|------------------|----------------|
| 046-02 | 0,2 | 4640007973585 | 20 | 14640007973582 |
| 046-1 | 1 | 4640007976593 | 20 | 14640007976590 |