



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 019

на жидкий препарат «Эккотан» линий «Cleaning» и «Protectant»

ЕССОТНАНЕ

ЗАЩИТНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ, ЭМУЛЬСИЯ С СУХИМ ОСТАТКОМ 25%

Назначение:



Препарат для защиты полов от истирания. Рекомендуется для кабинетов, офисов, комнат ожидания и др. мест повышенной проходимости. Допускается нанесение без полировки и с полировкой с высокоскоростными полотёрными машинами.

Область применения:

Торговые и деловые центры, медицинские, образовательные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые и иные учреждения, организации общественного питания, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы.

Свойства:



Жидкий слабощелочной низкопенный готовый к применению препарат. Сухой остаток 25% образует прозрачную защитную плёнку, которая герметизирует, повышая водо- и грязеустойкость, полы из камня, натурального и ПВХ-линолеума, деревянных полов. Защищает от механического воздействия. Придаёт зеркальный блеск. Не скользит. Легко обслуживается. Пожаро- и взрывобезопасный. **Замерзает при 4°C, необратимо утрачивая свойства.**

Способ применения:



Провести глубокую чистку пола стриппером с последующей нейтрализацией водой! Высушить и **проверить характеристики пола**: отсутствие пятен, $t \geq 10^\circ\text{C}$, pH 7,0-7,5 (лакмусовой бумагой)! Чистым плоским мопом для полимерных покрытий нанести препарат, равномерно распределяя его по поверхности. Не растирать! Перед нанесением очередного слоя дать высохнуть предыдущему. Норма расхода 1л: 50м² линолеума и мрамора; 40-50м² др. камня; 10м² деревянных поверхностей.

Примечание:

- Для глубокой чистки и обезжиривания перед нанесением использовать Speed Stripper или Speed Stripper Plus.
- Для получения покрытия повышенной твёрдости сушить каждый слой ≥ 6 ч. Для пористых поверхностей нанести 2-3 дополнительных слоя.

ООО «ПРО-БРАЙТ»
 196084, Россия, Санкт-Петербург,
 ул. Заставская, д.31/2
 Тел.: (812) 244-44-20
 post@pro-brite.com
 www.pro-brite.com
 vk.com/probrite

3. Для ухода за покрытием: ежедневно - подмести пол, вымыть 2,5-3%-раствором Neutral (Nutrax) вручную или поломоечной машиной, отполировать белым падом с высокоскоростным полировщиком; 1-2 раза в неделю - провести глубокую чистку 1,5-2%-раствором Citric mopом или дисковой машиной, либо использовать Mor&Buff, нанести на поверхность, после высыхания отполировать белым падом с высокоскоростным полировщиком.


4. Для обновления покрытия: провести глубокую чистку дисковой машиной с красным или зелёным падом (при сильном загрязнении - голубым) и 1,5-2%-раствором Citric, вымыть и высушить пол. Нанести 1-2 слоя препарата.

Основные характеристики:

Состав: вода, полимер, гликоль, специальная добавка.

Плотность: 1,01 г/см³ при 20°C.

Значение pH: 8,5±0,5



Меры предосторожности:



Осторожно! Использовать резиновые перчатки. Избегать проглатывания и попадания в глаза. При попадании в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

Хранение:



Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом месте при t от 5 до 25°C отдельно от пищевых продуктов и кормов. **Не допускать замораживания!**

Срок годности: 2 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

Арт.	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
019-5	5	4640007975084	4	14640007975081

